

■ wi4-eb-1r-dl-IP44

DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE

mawa®


TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA




Hersteller: mawa
Artikel-Nr.: wi4-eb-1r-dl-IP44
Spannung: 230 V / 50 Hz
Schutzklasse Betriebsgerät: 230V/ 50Hz: II
Schutzklasse Leuchte: 18V dc III
Schutzgrad: IP 44
Leuchtmittel: LED / 12,7W / 700mA / V_f 18V
Dimmung: schaltbar, phasendimmbar, DALI oder 1-10V
Anschlussleistung: 14W
EEI: A++ – A

Manufacturer: mawa
Article No: wi4-eb-1r-dl-IP44
Voltage: 230 V / 50 Hz
Protection class LED Driver : 230V/ 50Hz: II
Protection class lamp: 18Vdc III
Degree of protection: IP 44
Light source: LED / 12,7W / 700mA / V_f 18V
Dimming: switchable, phase-dimmable, DALI or 1-10V
Connected load: 14W
EEI: A++ – A

Produktserie bauartgeprüft durch
Product range assembling tested by



SCHALTPLAN WIRING DIAGRAM



VERKABELUNG – PRIMÄRANSCHLUSS WIRING – PRIMARY CONNECTION

230V/50Hz



700mA

Erlöschen der Garantie!
Loss of guarantee!

Zerstörung der LED-Platine!
Danger of PCB damage!

VERKABELUNG – SEKUNDÄRANSCHLUSS WIRING – SECONDARY CONNECTION

DC



700mA

DC



700mA

WICHTIG IMPORTANT

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur! Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen! Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

Mounting only by an authorized electrician! Never connect or disconnect the secondary connection under voltage! Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.

To avoid danger, please change outer flexible lines only by an authorized electrician or comparable person.

! **Achtung:** Die Leuchte erfüllt die Anforderungen nach Schutzgrad IP44 nur bei Montage auf einer ebenen Oberfläche.

Attention: The protection degree of the light is only maintained when mounted on a level surface.

■ wi4-eb-1r-dl-IP44

DECKENLEUCHTE CEILING LUMINAIRE

mawa®

