

Información sobre el producto

GlammFire TANGO chimenea de bioetanol en acero lacado


No. de artículo: GLF10 / Fabricantes: [GlammFire](#)



6.105,00 €

incl. 19% IVA incl. Envío

■ Plazo de entrega: 4 - 8 semanas



Información sobre el producto

Dimensiones / Datos técnicos:

Dimensiones aprox.: anchura 70 cm, altura 110 cm, profundidad 22,3 cm

Cámara de combustión: acero inoxidable, capacidad 5 litros, tamaño de llama ajustable, indicador de sobrellenado

Poder calorífico aprox.: 1,4 KW - tiempo de combustión aprox. 7 a 8 horas

Cuerpo: Acero con recubrimiento de polvo negro

Passepartout opcional
crema
rojo
negro

Modo de encendido opcional:
Mecánico con encendedor
Electrónico con mando a distancia que incluye 4 pilas AA de 1,5 V
Control de la intensidad de la llama mediante mando a distancia (electrónico)

Longitud de la abertura del fuego: 25 cm

Incluido en el volumen de suministro:
Chimenea con cámara de combustión
Llave de montaje
Encendedor de varilla
Vaso medidor y embudo
Detector de CO
Instrucciones de uso

Accesorios disponibles: Cristal de espejo negro (fijado en la parte posterior del hueco de la chimenea) para reflejar las llamas

Descripción del producto

Chimenea de etanol GlammFire TANGO en acero pintado

La **chimenea de etanol GlammFire TANGO de acero pintado** combina un diseño moderno con una tecnología innovadora y convierte cualquier interior en algo especial. Como **chimenea mural de bioetanol**, la TANGO no necesita chimenea e impresiona por su llama clara y lineal. Gracias a la posibilidad de elegir entre **Crea7ion Mecánico** y **Crea7ion EVOPlus Automático**, podrá disfrutar tanto del clásico encendido manual como de la máxima comodidad a través del mando a distancia y la pantalla. Con una generosa capacidad de depósito de 5 litros, una potencia de aprox. 1,4 kW y un **tiempo de combustión de 7-8 horas**, el TANGO proporciona un calor duradero, completamente libre de humo y hollín.

Con sus dimensiones de 75 × 22,3 × 110 cm y un peso de 78 kg, esta chimenea se impone: esbelta, alta y elegante al mismo tiempo. La cámara de combustión de acero inoxidable garantiza la seguridad y la eficacia, mientras que los detalles opcionales, como el cristal

Información sobre el producto

de espejo negro del fondo, intensifican el efecto de la llama.

¿Cuáles son las ventajas del TANGO?

- Dos versiones: **mecánica** (encendido por mechero, llama regulable en continuo) o **automática** (Crea7ion EVOPlus con mando a distancia y control electrónico).
- **Gran autonomía:** Hasta 8 horas de llama con un solo depósito de combustible.
- **Limpio y sostenible:** Quema bioetanol sin chimenea, humo ni cenizas.
- **Uso flexible:** Para interiores a partir de 9 m² y exteriores protegidos.

¿Qué incluye el volumen de suministro?

La chimenea incluye la cámara de combustión, la llave de montaje, el encendedor de varilla, el vaso medidor, el embudo, el detector de CO² y el manual de instrucciones. El cristal de espejo y la batería de litio están disponibles como accesorios.

GlammFire TANGO es mucho más que una chimenea: es un **objeto de diseño** que combina calidez, sostenibilidad y seguridad, y enriquece la vida cotidiana con elegancia y tecnología.

Cómo funciona

La tradicional chimenea de leña, querida y cálida desde siempre. Calentar la casa con un fuego crepitante no es nada nuevo. La chimenea de bioetanol -una novedad en este campo- se considera en muchos lugares una alternativa igual a la chimenea de leña. En nuestra opinión, es incluso la mejor alternativa, porque no sólo no daña el bolsillo, sino tampoco el medio ambiente. También se podría decir: una chimenea de etanol tiene numerosas ventajas.

Eficiencia de la chimenea de bioetanol o leña: Una gran ventaja de la chimenea de etanol es que se omite el calor residual del fuego de leña. En lugar de desaparecer en gran parte por la chimenea, el calor va directamente a la habitación donde se encuentra la chimenea, con una eficiencia del 100%. Una chimenea de leña, en cambio, tiene una eficiencia de sólo el 70%. La chimenea de etanol de Vauni alcanza una potencia calorífica máxima de 2-3 kW. El calor se suministra de forma directa y específica, por lo que puede servir de complemento a los sistemas de calefacción existentes. En la mayoría de los casos, un Vauni produce la cantidad justa de calor para una acogedora calefacción suplementaria. El valor calorífico del combustible de etanol para la chimenea Vauni es casi cuatro veces superior al de la leña. Por lo tanto, una chimenea de etanol de Vauni es significativamente más eficiente energéticamente que una chimenea de leña para la misma cantidad de calor. Quienes eligen una chimenea de etanol también evitan la contaminación climática y atmosférica que los fuegos de leña pueden causar no sólo en las inmediaciones, sino en lugares tan lejanos como el Ártico.

Ahorro de costes y tiempo: La elección correcta de una chimenea puede ahorrar más costes. Si eliges una chimenea alimentada con etanol, sólo comprarás la chimenea y el combustible. Si, por el contrario, invierte en una chimenea de leña, primero hay que obtener un permiso de construcción para una chimenea, luego comprar, instalar y aprobar la chimenea y el hogar. Además, hay que desholllinar la chimenea y comprar leña con regularidad. El precio de instalar una chimenea de leña es casi 2,5 veces el precio de comprar y simplemente poner una chimenea Vauni. Además, usted ahorra tiempo y espacio con una chimenea de etanol. No hay necesidad de almacenar leña y el fuego se puede encender fácilmente sin necesidad de encender cubos, papel de periódico o

Información sobre el producto

similares. ¡La chimenea de etanol calienta directamente con un alto rendimiento!

Bioetanol - un producto natural: El bioetanol no sólo es un combustible más barato que la leña para una calefacción complementaria acogedora. El bioetanol es también un producto natural limpio y renovable. La calefacción con su chimenea Vauni es por lo tanto climática y ambientalmente neutra. Nuestros combustibles Vauni Ecoflame Premium y Vauni Ecoflame Supreme son 100% ecológicos y renovables. El bioetanol está hecho de patatas, cereales, maíz, celulosa y materias primas similares. El proceso de combustión es completamente limpio. Sólo se forman cantidades extremadamente pequeñas de dióxido de carbono y vapor de agua durante el calentamiento. De hecho, no se emite mucho más dióxido de carbono que al exhalar. Cuando calienta con un combustible de Vauni, puede estar seguro de que la combustión tiene lugar sin hollín, humo ni cenizas. Por eso, las chimeneas Vauni y los quemadores de bioetanol no necesitan chimenea: una elección activa para una calefacción respetuosa con el medio ambiente. Pero también para una chimenea con un alto rendimiento.

Etanol - la chimenea con el mejor rendimiento: La conclusión es que los costes de su acogedora calefacción adicional pueden reducirse prácticamente a la mitad por temporada si se utiliza una chimenea de etanol en lugar de una chimenea de leña. Con una chimenea de bioetanol de Vauni y bioetanol como combustible, usted calienta sus habitaciones de una manera innovadora y respetuosa con el medio ambiente. La chimenea de etanol, tan popular y cálida como la chimenea de leña, es especialmente respetuosa con la naturaleza y con su bolsillo.

Norma TÜV

La norma DIN 4734 es aplicable a todas las chimeneas que funcionan con combustibles líquidos. Estos son dispositivos decorativos que producen una llama utilizando un combustible líquido o en gel a base de etanol. La norma fue desarrollada por el grupo de trabajo "Chimeneas decorativas y de etanol," que incluye a reconocidos fabricantes alemanes e internacionales, en colaboración con la asociación industrial HKI (Tecnología para el hogar, calefacción y cocina). La DIN establece requisitos para el diseño, la operación y el etiquetado de chimeneas de etanol. Otro contenido de la norma 4734 se refiere a las instrucciones y los controles de producción internos. Algunos fabricantes, como GlammFire y Vauni, ya ofrecen chimeneas y quemadores de etanol seguros que cumplen con esta norma.

Acerca de GlammFire

GlammFire fue fundada en 2008 en el norte de Portugal y es una marca de chimeneas de lujo que trabaja en todo el mundo. GlammFire representa el diseño portugués y el estilo moderno/contemporáneo. Como una de las marcas de chimeneas más buscadas en el mundo, GlammFire se especializa en el diseño y fabricación de chimeneas exclusivas que se adaptan a un nuevo estilo de vida.

La voluntad de ser más eficientes, la búsqueda de la diferenciación conseguida a través del desarrollo de productos únicos y el compromiso respetuoso con la ecología están presentes en cada detalle de los productos GlammFire.

Bioetanol y consejos

Bioetanol 96,6% en botellas de 1 litro: Perfecto para chimeneas de sobremesa. Tan variados como nuestros gustos, los fuegos de etanol se han vuelto indispensables en muchos hogares. Las botellas de 1 litro son perfectas para usuarios ocasionales o primerizos que quieran familiarizarse con su fuego de etanol o con nuestro combustible de bioetanol líquido. **¿Cuánto dura 1 litro de bioetanol?** La duración de su propia estufa de bioetanol con un litro de biocombustible depende de varios factores. Ambos **La temperatura ambiente, las condiciones meteorológicas, el tamaño de la llama como las corrientes de aire** influyen en la posible duración de la combustión. Un litro puede durar hasta dos horas si la llama está alta. La cantidad de llenado también desempeña un papel importante. Cuanto más bioetanol se echa de una vez, más rápido se quema la cantidad total. Por el contrario, el fuego dura más si se utilizan cantidades más pequeñas. Dos litros son suficientes para hasta tres horas, pero medio litro puede arder hasta una hora y media en condiciones ideales. Con fuertes corrientes de aire, el tiempo de combustión

Información sobre el producto

se acorta del mismo modo que con la leña o el carbón. Combustione completa: nessun effetto indesiderato della combustione, come fumo o odori sgradevoli, e nessun residuo della combustione, come fuliggine o cenere. Il carburante a base di bioetanolo, costituito principalmente da bioalcol, brucia quasi completamente senza produrre fumo o odori. Il gas prodotto durante la combustione (la miscela di anidride carbonica e vapore acqueo espirata anche dall'uomo) è completamente innocuo per l'uomo. Per la normale ventilazione dei locali non è necessaria alcuna ventilazione aggiuntiva. A seconda della temperatura dell'ambiente e del fatto che le finestre siano aperte o chiuse, il bioalcol deve essere lasciato raffreddare per circa 10-20 minuti dopo aver messo in funzione un biocamino o un caminetto. Durante il rifornimento, assicurarsi che l'etanolo non venga versato vicino al caminetto. Se qualcosa va storto, l'etanolo deve essere rimosso prima di accendere il caminetto, ad esempio con un panno da cucina assorbente. Per aumentare ulteriormente la sicurezza, è consigliabile attendere un breve periodo di tempo fino alla completa evaporazione dei residui di bioetanolo. La combustione di bio-alcool a fiamma libera richiede un apporto d'aria il più possibile regolare (ventilazione efficiente dell'ambiente). Nelle unità abitative (con un volume cubico inferiore), è sufficiente una finestra leggermente aperta. Un caminetto a bioalcol non richiede l'autorizzazione dello spazzacamino, né altre norme di legge o modifiche strutturali. Un caminetto a bioalcol può quindi essere installato e utilizzato in qualsiasi stanza della casa o dell'appartamento, indipendentemente dalle condizioni domestiche.

Todo sobre su compra

Offres personnalisées plutôt que guerres de prix

Des questions ? Les réponses sont ici

Livraison comme il se doit

Programa de bonificación

Promotions actuelles %



Notre showroom à Rüsselsheim

Projets réels, qualité réelle

Matériaux, entretien & accessoires

opciones disponibles

Passepartout

		
negro	crema	rojo

Modo de encendido

Información sobre el producto

	
Mecánica	Automático (+2.150,00 €)

Espejo de cristal negro

Información sobre el producto

 no	 sí (+455,00 €)
--	--

Bioetanol

 No	 24 x 1 Liter 24 litros (+80,00 €)	 60 x 1 Liter 60 litros (+185,00 €)	 120 x 1 Liter 120 litros (+350,00 €)
--	---	---	--