

Information sur le produit

Bioéthanol 96,6% - 60 x 1 litre

Numéro d'article : H&L04



230,00 €

incl. 19% T.V.A. incl. expédition

■ Disponible immédiatement

Dimensions / données techniques :

Produit : bioéthanol d'une pureté de 96,6%.

Unité d'emballage : 60 bouteilles en PE d'un litre chacune dans un carton

Domaine d'utilisation : feu de table & cheminée d'intérieur

Information sur le produit

Propriétés : Combustion garantie sans résidus et sans odeur : la combustion s'effectue sans fumée ni suie et promet un magnifique spectacle de flammes.

De nombreuses possibilités d'utilisation : L'éthanol chimique standard pour le ménage, les loisirs, le laboratoire et l'industrie Comme solvant ou diluant pour les graisses, les résines, les vernis et les encres, il se dilue ou se mélange facilement avec de l'eau Pur éthanol biologique issu d'une production durable - dénaturé conformément au règlement de l'UE

Remarque : ne convient pas aux cheminées conçues pour l'utilisation de gel combustible.

Bioéthanol & conseils

Bio-éthanol 96,6% en bouteilles de 1 litre : Parfait pour les cheminées de table. Aussi variées que nos goûts, les cheminées à l'éthanol sont devenues incontournables dans de nombreux foyers. Les bouteilles d'un litre sont parfaites pour les utilisateurs occasionnels ou les premiers utilisateurs qui souhaitent se familiariser avec leur cheminée à l'éthanol ou avec notre combustible bioéthanol liquide. **Combien de temps dure 1 litre de bioéthanol ?** La durée de combustion de votre poêle bioéthanol avec un litre de biocarburant dépend de plusieurs facteurs. Tant **La température ambiante, les conditions météorologiques, la taille des flammes ainsi que les courants d'air** influencent la durée de combustion possible. Un litre peut durer jusqu'à deux heures si la flamme est réglée sur une valeur élevée. La quantité de remplissage joue également un rôle important. Plus on verse de bioéthanol en une fois, plus la quantité totale brûle rapidement. Inversement, le feu dure plus longtemps si l'on utilise de plus petites quantités. Ainsi, deux litres suffisent pour trois heures, mais un demi-litre peut brûler jusqu'à une heure et demie dans des conditions idéales. En cas de courants d'air importants, la durée de combustion est réduite, tout comme pour le bois ou le charbon. Combustion complète - pas d'effets de combustion indésirables tels que fumée ou odeur désagréable et pas de résidus de combustion tels que suie ou cendres. Le combustible bioéthanol, composé principalement de bioalcohol, brûle presque entièrement sans produire de fumée ni d'odeurs. Le gaz produit par la combustion (le mélange de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau également expiré par l'homme) est totalement inoffensif pour l'homme. Aucune ventilation supplémentaire n'est nécessaire pour aérer normalement les pièces. Après l'utilisation d'une bio-cheminée ou d'un bio-foyer, il convient de tenir compte d'un temps de refroidissement du bioalcohol d'environ 10 à 20 minutes, en fonction de la température ambiante et du fait que les fenêtres sont ouvertes ou fermées. Lors d'un nouveau remplissage, il faut veiller à ne pas verser d'éthanol à côté de la cheminée. Si quelque chose devait tout de même se produire, il convient d'éliminer l'éthanol avant d'allumer la cheminée, par exemple avec un papier essuie-tout absorbant. Pour augmenter encore la sécurité, il est recommandé, dans un tel cas, de respecter un court délai d'attente jusqu'à ce que les résidus de bioéthanol se soient complètement évaporés. La combustion du bioalcohol à flamme nue nécessite un apport d'air aussi régulier que possible (une ventilation performante de la pièce). Dans les unités d'habitation (de petit cubage), une fenêtre légèrement ouverte suffit. Une cheminée au bioalcohol ne nécessite pas d'autorisation du ramoneur ou d'autres dispositions légales ou modifications de construction. Une cheminée au bioalcohol peut donc être installée et utilisée dans n'importe quelle pièce de la maison ou de l'appartement, indépendamment des conditions domestiques.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité P210 Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer. P241 Utiliser du matériel électrique / de ventilation / d'éclairage antidéflagrant. P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305+P351+P338 En cas de contact avec les vêtements : laver immédiatement et abondamment à l'eau les vêtements et la peau contaminés, puis les enlever. P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste : consulter un médecin / faire appel à une aide médicale. P403+P233 Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé. P501 Éliminer le récipient ou son contenu conformément à la réglementation locale, nationale ou internationale. Mentions de danger H225 (Fl. inflamm. 2) Liquide et vapeurs très inflammables. H319 (Lésions oculaires/irritation cat. 2) Provoque une sévère irritation des yeux.