


Informazioni sul prodotto

VL1 Alu-Leiterplatte Optimum Ø 33 mm

N. art.: MAW448 / Produttore: [Mawa Design](#)



52,48 €

Prezzo al dettaglio regolare ~~58,31-€~~ (Risparmia 5,83 €)

incluso 19% IVA incl. Spedizione

■ Tempi di consegna: 3 - 5 settimane

Efficienza energetica: Classe di protezione: Illuminante:

Dimensioni / Dati tecnici:

Dimensioni approssimative: Ø testa luminosa 7,6 cm, lunghezza 17,2 cm

Adattatore: il faretto è adatto per l'uso nel binario trifase PRO-06 e PRO-R6 Powergear.

Sorgente luminosa: LED 12,7 Watt, Ra> 95, durata di vita > 61000 ore / dim2warm LED 12 Watt, durata di vita > 50000 ore

Informazioni sul prodotto

Temperatura di colore opzionale:

2700 Kelvin bianco caldo - 930 lumen

3000 Kelvin bianco caldo brillante - 980 lumen

4000 Kelvin bianco neutro - 1100 lumen

1800 - 3000 Kelvin dim2warm, - 1045 lumen

Angolo del fascio luminoso: 20° - 50

Materiale: alluminio verniciato a polvere

Controllo opzionale:

1-10 volt dimmerabile sull'alloggiamento (potenziometro rotante) (2700 - 3000 - 4000 Kelvin): Cavo di alimentazione a 3 fili

Dimmerabile DALI (2700 - 3000 - 4000 Kelvin): Per il cavo di alimentazione a 4 o 5 conduttori (cavo di controllo) necessario!

Casambi-Bluetooth dimmerabile (2700 - 3000 - 4000 Kelvin): Controllo della luce tramite app (cavo di alimentazione a 3 fili).

dim2warm DALI dimmerabile (1800-3000 Kelvin): Per cavo di alimentazione a 4 o 5 fili (cavo di controllo) necessario!

dim2warm Casambi-Bluetooth dimmerabile 1800-3000 Kelvin): Controllo della luce tramite app (cavo di alimentazione a 3 fili).

Colore opzionale: Vedere la selezione dei colori

Particolarità: il faretto può essere ruotato di 365° e orientato di 90°.

Design: Jan Dinnebier & MAWA

Descrizione del prodotto

SPLENDORI DI POTENZA wi4-str2-fe

Gli apparecchi zoom Wittenberg 4.0 ampliano la rinomata serie di apparecchi mawa con una soluzione versatile per un'illuminazione d'accento precisa e flessibile, ideale per aree residenziali e commerciali, mostre, gallerie e negozi.

Con una semplice rotazione dell'anello di messa a fuoco, l'angolo del fascio luminoso può essere regolato in modo continuo da 20 a 50 gradi. In questo modo è possibile illuminare perfettamente oggetti di ogni forma e dimensione. Gli apparecchi zoom Wittenberg 4.0 offrono una gamma eccezionalmente ampia di applicazioni, dall'illuminazione d'accento mirata all'illuminazione uniforme di aree, con la massima qualità ed efficienza della luce.

Il corpo illuminante convince per l'ampia superficie di emissione della luce, ottimamente antiabbagliante, e può essere orientato di 90° e ruotato di 350°, consentendo la massima flessibilità nella progettazione illuminotecnica.

Nota: i prodotti sono adatti all'uso nei binari trifase PRO-06 e PRO-R6 Powergear.

opzioni disponibili

Connessione

Informazioni sul prodotto

					
Le fasi possono essere attivate/disattivate	1-10 V dimmerabile sull'involucro (+50,00 €)	Dali dimmerabile (+50,00 €)	dim2warm DALI dimmerabile (+105,00 €)	Casambi Bluetooth dimmerabile (+100,00 €)	dim2warm Bluetooth dimmerabile (+155,00 €)

MAWA Colore

	
RAL 9016 bianco opaco	RAL 9005 nero opaco

Kelvin

Informazioni sul prodotto

2700 Kelvin 2700	3000 Kelvin 3000	4000 Kelvin 4000
---	---	---