

GlammFire APOLLO - kominek na bioetanol ze stali nierdzewnej

Nr art: GLF20 / Marka: [GlammFire](#)



7.795,00 €

w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

■ Czas dostawy: 4 - 8 Tygodnie

Informacje o produkcie



Kominek na etanol GlammFire APOLLO (kominek ścienny) - dostępny również w wersji ze stali Corten i stali lakierowanej

Wymiary / dane techniczne:

Przybliżone wymiary: szerokość 145 cm, wysokość 65 cm, głębokość 22,3 cm

Komora spalania: stal nierdzewna, pojemność 5 litrów, regulowana wielkość płomienia, wskaźnik przepelnienia

Wartość opałowa około: 4,5 KW - czas spalania około 5 do 6 godzin

Korpus: stal malowana proszkowo na czarno

Passepartout: szczotkowana stal nierdzewna

Opcjonalny tryb zapłonu:

Mechaniczny z zapalniczką

Elektroniczny z pilotem zdalnego sterowania zawierającym 4 baterie AA 1,5 V

Intensywność płomienia kontrolowana za pomocą pilota (elektronicznego)

Długość otworu paleniska: 80 cm

Informacje o produkcie

Zawarte w zakresie dostawy:

Kominek z komorą spalania

Klucz montażowy

Zapalniczka

Kubek pomiarowy i lejek

Detektor CO

Instrukcja obsługi

Dostępne akcesoria: Czarne szkło lustrzane (przymocowane z tyłu otworu kominka) do odbijania płomieni

Opis produktu

GlammFire APOLLO ze stali nierdzewnej (automatyczny / mechaniczny)

GlammFire APOLLO to ścienny kominek na etanol wykonany ze stali nierdzewnej - kominek na bioetanol bez komina z liniowym płomieniem, dostępny w wersji automatycznej (z pilotem zdalnego sterowania) lub mechanicznej (bezpośrednia, niewymagająca konserwacji obsługa). Charakterystyczne wykończenie ze stali nierdzewnej dodaje architektonicznego akcentu loftowego i pasuje do odsłoniętego betonu, odsłoniętego muru i czarnej stali. Kominek oferuje prawdziwy ogień bioetanolowy z przetestowanym bezpieczeństwem, wyraźną linią płomienia i nieskomplikowaną instalacją - idealny do pomieszczeń mieszkalnych, salonów wystawowych, lobby hotelowych i gastronomii, gdzie design kominka ściennego i efekt materiałowy zajmują centralne miejsce.

Materiał skupiony na stali nierdzewnej - wyraz zamiast powierzchni

Powierzchnia ze szczotkowanej stali nierdzewnej wygląda przejrzysto i ponadczasowo, dyskretnie odbija światło i stanowi precyzyjne akcenty. Stal nierdzewna nadaje głębi i spokoju minimalistycznym wnętrzom, a jednocześnie jest odporna na korozję i łatwa w czyszczeniu - idealna do wnętrz przemysłowych, luksusowych i architektonicznych.

Użytkowanie i instalacja

- Bez komina, bez kanałów nawiewnych: Instalacja na litej ścianie lub nośnym panelu
- Bez dymu, prawie bez zapachu dzięki odpowiedniemu bioetanolowi
- "Fire Line" dla cichego, liniowego przepływu płomienia

Wersja automatyczna - wygoda i kontrola

- Elektroniczny zapłon i sterowanie za pomocą pilota
- Precyzyjne dozowanie (pompa) dla równomiernego rozprowadzania płomienia
- Czujniki i funkcje ochronne dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy

Wariant mechaniczny - czysty i dotykowy

Informacje o produkcji

- Zapłon za pomocą zapalniczki prętowej; bezstopniowa regulacja zaworu
- Ograniczona technologia, bardzo niskie koszty utrzymania, natychmiastowe odczucie działania

Ciepło i wydajność

- Wysoka sprawność: ciepło pozostaje w pomieszczeniu, brak strat kominowych
- Regulowany płomień → zoptymalizowane zużycie bioetanolu
- Dodatkowe ciepło i atmosfera bez sadzy, bez popiołu

Techniczne wartości orientacyjne (w zależności od modelu)

- Długość linii ognia: 250 / 400 / 600 / 800 mm
- Pojemność zbiornika: 2 l / 3 l
- Czas spalania: do ok. 6 h (w zależności od długości/ustawienia)

Bezpieczeństwo i obsługa

- Zaprojektowany z myślą o bezpiecznej obsłudze; możliwe szybkie gaszenie płomienia
- Spalanie do CO₂ + H₂O z odpowiednim paliwem

Doradztwo i serwis

Jako oficjalny wyspecjalizowany sprzedawca, planujemy wybór materiału/rozmiaru (wygląd stali nierdzewnej, Fire-Line), pomagamy w podjęciu decyzji między automatycznym a mechanicznym oraz dostarczamy szybko i niezawodnie.

Funkcjonalność

Tradycyjny kominek opalany drewnem - uwielbiany i ogrzewający przez cały czas. Ogrzewanie domu trzaskającym ogniem nie jest niczym nowym. Kominek na bioetanol - nowość w tej dziedzinie - jest w wielu miejscach traktowany jako równorzędna alternatywa dla kominka opalanego drewnem. Naszym zdaniem jest to nawet lepsza alternatywa, ponieważ jest nie tylko łatwa dla portfela, ale także dla środowiska. Można również powiedzieć, że kominek na etanol ma wiele zalet.

Wydajność kominka na bioetanol lub drewno: Główną zaletą kominka na etanol jest to, że ciepło odpadowe z drewna jest eliminowane. Zamiast większości ciepła znikającego w kominie, ciepło jest kierowane bezpośrednio do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kominek, z wydajnością 100%. Z drugiej strony kominek opalany drewnem ma sprawność tylko 70%. Kominek na

Informacje o produkcji

etanol Vauni osiąga maksymalną moc cieplną 2-3 kW. Ciepło jest emitowane bezpośrednio i specyficznie, dzięki czemu może być wykorzystywane jako uzupełnienie istniejących systemów grzewczych. W większości przypadków Vauni generuje dokładnie taką ilość ciepła, jaka jest potrzebna do stworzenia przytulnego dodatkowego systemu grzewczego. Wartość opałowa paliwa etanolowego do kominka Vauni jest prawie czterokrotnie wyższa niż wartość opałowa drewna. Oznacza to, że kominek na etanol Vauni jest znacznie bardziej energooszczędny niż kominek na drewno o tej samej ilości ciepła. Każdy, kto zdecyduje się na kominek na etanol, unika również zanieczyszczenia klimatu i powietrza, które mogą powodować pożary drewna nie tylko w sąsiedztwie, ale nawet tak daleko, jak Arktyka.

Oszczędność kosztów i czasu: Właściwy wybór kominka może przynieść dalsze oszczędności. Jeśli zdecydujesz się na kominek zasilany etanolem, kupujesz tylko kominek i paliwo. Z drugiej strony, inwestując w kominek opalany drewnem, należy najpierw uzyskać pozwolenie na budowę komina, a następnie zakupić, zainstalować i zatwierdzić kominek i komin. Do tego dochodzą koszty czyszczenia i regularnego zakupu drewna. Cena instalacji kominka opalanego drewnem jest prawie 2,5 razy wyższa niż cena zakupu i prostej instalacji kominka Vauni. Kominek na etanol to także oszczędność czasu i miejsca. Nie ma potrzeby przechowywania drewna, a ogień można łatwo rozpalić bez potrzeby używania kostek, gazet itp. Kominek na etanol ogrzewa bezpośrednio z dużą mocą!

Bioetanol - naturalny produkt: Bioetanol jest nie tylko tańszym paliwem niż drewno dla przytulnego dodatkowego systemu ogrzewania. Bioetanol jest również czystym i odnawialnym produktem naturalnym. Ogrzewanie kominkiem Vauni jest zatem neutralne dla klimatu i środowiska. Nasze paliwa Vauni Ecoflame Premium i Vauni Ecoflame Supreme są w 100% przyjazne dla środowiska i odnawialne. Bioetanol jest wytwarzany z ziemniaków, zboża, kukurydzy, celulozy i podobnych surowców. Proces spalania jest całkowicie czysty. Podczas ogrzewania powstają tylko bardzo małe ilości dwutlenku węgla i pary wodnej. W rzeczywistości emitowane jest niewiele więcej dwutlenku węgla niż podczas oddychania. Ogrzewając paliwem Vauni, można mieć pewność, że spalanie odbywa się bez sadzy, dymu czy popiołu. Dlatego kominki i palniki na bioetanol Vauni nie wymagają komina - to aktywny wybór dla ogrzewania przyjaznego dla środowiska. Ale także dla kominka o wysokiej wydajności.

Etanol - kominek o najlepszej wydajności: najważniejsze jest to, że koszty przytulnego dodatkowego ogrzewania można praktycznie zmniejszyć o połowę w sezonie, jeśli zamiast kominka opalanego drewnem używany jest kominek na etanol. Dzięki kominkowi na bioetanol firmy Vauni i bioetanoli jako paliwu można ogrzewać pomieszczenia w innowacyjny i przyjazny dla środowiska sposób. Kominek na etanol - równie popularny i ogrzewający jak kominek opalany drewnem, szczególnie przyjazny naturze i portfelowi.

Standard TÜV

Norma DIN 4734 dotyczy wszystkich kominków działających na paliwa ciekłe. Są to urządzenia dekoracyjne, które generują płomień przy użyciu ciekłego lub żelowego paliwa na bazie etanolu. Norma została opracowana przez grupę roboczą „Kominki dekoracyjne i kominki na etanol”, w skład której wchodzi renomowani producenci niemieccy i międzynarodowi, we współpracy ze stowarzyszeniem przemysłowym HKI (Technologia domowa, grzewcza i kuchenna). DIN określa wymagania dotyczące konstrukcji, sposobu użytkowania i oznakowania kominków na etanol. Kolejnym elementem normy 4734 są wymagania dotyczące instrukcji obsługi i wewnętrznej kontroli produkcji. Już teraz niektórzy producenci, tacy jak GlammFire i Vauni, oferują bezpieczne kominki i palniki na etanol spełniające tę normę.

Bioetanol i uwagi

Bio-etanol 96,6% w butelkach 1-litrowych: Idealny do kominków stołowych. Tak różne, jak nasze gusta, kominki na etanol stały się już nieodłączną częścią wielu gospodarstw domowych. Butelki 1-litrowe są idealne dla okazjonalnych użytkowników lub nowych użytkowników, którzy chcą zapoznać się ze swoim kominkiem etanolowym lub naszym płynnym bioetanolowym paliwem.

Informacje o produkcji

Jak długo wystarcza 1 litr bioetanolu? Czas palenia własnego pieca na bioetanol z litrem biopaliwa zależy od różnych czynników. Zarówno

- temperatura otoczenia,
- warunki pogodowe,
- rozmiar płomienia,
- jak i przeciągi

wpływają na możliwy czas palenia. Jeden litr może wystarczyć na maksymalnie dwie godziny przy wysokim ustawieniu płomienia. Ilość wlewanego bioetanolu ma również znaczenie. Im więcej bioetanolu wlewa się jednocześnie, tym szybciej spalają się całe zapasy. Z kolei ogień utrzymuje się dłużej, gdy używa się mniejszych ilości. Dwa litry wystarczą na maksymalnie trzy godziny, pół litra przy idealnych warunkach może palić się nawet do półtorej godziny. Przy silnych przeciągach czas palenia skraca się, podobnie jak w przypadku drewna czy węgla.

Pełne spalanie - brak niepożądanych efektów spalania, takich jak dym czy nieprzyjemny zapach, oraz brak resztek spalania, takich jak sadza czy popiół.

Paliwo bioetanol, składające się głównie z bioalkoholu, spala się niemal całkowicie, nie produkując dymu ani zapachów. Gaz powstający podczas spalania (mieszanka dwutlenku węgla i pary wodnej wydychana przez ludzi) jest całkowicie nieszkodliwy dla człowieka.

Do normalnego wietrzenia pomieszczeń nie jest potrzebna dodatkowa wentylacja. Po użyciu kominka bioetanolowego lub bio-ogniska należy uwzględnić czas schłodzenia bioalkoholu wynoszący około 10-20 minut, w zależności od temperatury w pomieszczeniu oraz otwartych lub zamkniętych okien. Przy ponownym napełnianiu należy uważać, aby nie wlać etanolu obok kominka. Jeśli coś się rozleje, należy usunąć etanol przed zapaleniem kominka np. za pomocą chłonnego papieru kuchennego. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, w takim przypadku zaleca się krótką przerwę, aż resztki bioetanolu całkowicie odparują.

Spalanie bioalkoholu z otwartym płomieniem wymaga możliwie regularnego dopływu powietrza (wydajna wentylacja pomieszczenia). W mieszkaniach (o mniejszej kubaturze) wystarczy lekko uchylone okno.

Kominek na bioalkohol nie wymaga zezwolenia kominiarza ani innych przepisów prawnych lub zmian budowlanych. Kominek na bioalkohol można więc ustawić i użytkować w każdym pomieszczeniu domu lub mieszkania, niezależnie od warunków domowych.

o GlammFire

GlammFire została założona w 2008 roku w północnej Portugalii i jest luksusową marką kominków działającą na całym świecie. GlammFire reprezentuje portugalski design i nowoczesny/współczesny styl. Jako jedna z najbardziej pożądanych marek kominkowych na świecie, GlammFire specjalizuje się w projektowaniu i produkcji ekskluzywnych kominków, które pasują do nowego stylu życia. Dążenie do większej wydajności, poszukiwanie różnicowania poprzez rozwój unikalnych produktów i pełne zaangażowanie w ekologię są obecne w każdym szczególe produktów GlammFire.

Wszystko o Twoim zakupie

Oferty indywidualne zamiast wojny cenowej

Masz pytania? Oto odpowiedzi

Wysyłka, jak być powinna

Program bonusowy

Aktualne promocje %

Informacje o produkcji

Nasz showroom w Rüsselsheim

Prawdziwe projekty, prawdziwa jakość

Materiały, pielęgnacja i akcesoria

dostępne opcje

Czarne szkło lustrzane



Nie



Tak (+455,00 €)

Tryb zapłonu

Informacje o produkcie

Crea7ion	Crea7ion EVOPlus
Mechaniczny	Automatyczny (+2.150,00 €)

Bioetanol

X	24 x 1 Liter	60 x 1 Liter	120 x 1 Liter
Nie	24 litry (+80,00 €)	60 litrów (+185,00 €)	120 litrów (+350,00 €)