


Informacje o produkcie

VL1 Alu-Leiterplatte Optimum Ø 33 mm

Nr art: MAW448 / Marka: [Mawa Design](#)



52,48 €

Regularna cena detaliczna 58,31 € (Oszczędzasz 5,83 €)

w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

■ Czas dostawy: 3 - 5 tygodni



Wymiary / dane techniczne:

Przybliżone wymiary: Ø głowicy 7,6 cm, długość 17,2 cm

Adapter: Reflektor nadaje się do użytku w szynie 3-fazowej PRO-06 i PRO-R6 Powergear.

Informacje o produkcie

Źródło światła: LED 12,7 W, Ra> 95, żywotność > 61000 godzin / dim2warm LED 12 W, żywotność > 50000 godzin

Opcjonalna temperatura barwowa:

2700 kelwinów ciepła biel - 930 lumenów

3000 kelwinów jasny ciepły biały - 980 lumenów

4000 kelwinów neutralna biel - 1100 lumenów

1800 - 3000 Kelvin dim2warm, - 1045 lumenów

Kąt wiązki: 20° - 50°

Materiał: aluminium malowane proszkowo

Sterowanie opcjonalne:

1-10 V z możliwością ściemniania na obudowie (potencjometr obrotowy) (2700 - 3000 - 4000 Kelwinów): 3-żyłowy kabel zasilający

Możliwość **ściemniania DALI** (2700 - 3000 - 4000 kelwinów): Wymagany 4- lub 5-żyłowy kabel zasilający (sterujący)!

Możliwość **ściemniania Casambi-Bluetooth** (2700 - 3000 - 4000 kelwinów): Sterowanie oświetleniem za pomocą aplikacji (3-żyłowy kabel zasilający).

dim2warm DALI z możliwością ściemniania (1800-3000 kelwinów): Do 4- lub 5-żyłowego kabla zasilającego (wymagany kabel sterujący)!

dim2warm Casambi-Bluetooth z możliwością ściemniania (1800-3000 kelwinów): Sterowanie światłem za pomocą aplikacji (3-żyłowy kabel zasilający).

Kolor opcjonalny: Zobacz wybór kolorów

Cecha szczególna: Reflektor można obracać o 365° i odchylać o 90

Projekt: Jan Dinnebieer & MAWA

Opis produktu

POWER SHOCKS wi4-str2-fe

Oprawy Wittenberg 4.0 zoom rozszerzają renomowaną serię opraw mawa o wszechstronne rozwiązanie do precyzyjnego i elastycznego oświetlenia akcentującego - idealne do pomieszczeń mieszkalnych i komercyjnych, wystaw, galerii i sklepów.

Za pomocą prostego obrotu pierścienia ogniskującego można płynnie regulować kąt wiązki światła w zakresie od 20 do 50 stopni. Oznacza to, że obiekty o różnych kształtach i rozmiarach mogą być doskonale oświetlone. Oprawy Wittenberg 4.0 zoom oferują wyjątkowo szeroki zakres zastosowań - od ukierunkowanego oświetlenia akcentującego po jednolite oświetlenie obszarowe - z maksymalną jakością światła i wydajnością.

Głowica oświetleniowa przekonuje dużą, optymalnie nieoślepiającą powierzchnią emisji światła i może być odchylana o 90° i obracana o 350°, co zapewnia maksymalną elastyczność w projektowaniu oświetlenia.

Uwaga: Produkty są odpowiednie do stosowania w 3-fazowych szynoprzewodach PRO-06 i PRO-R6 Powergear.

Informacje o produkcji

dostępne opcje

Połączenie

					
Fazy mogą być włączane/wyłączane	1-10 V z możliwością ściemniania na obudowie (+50,00 €)	Dali z możliwością ściemniania (+50,00 €)	dim2warm DALI ściemniany (+105,00 €)	Casambi Bluetooth ściemniany (+100,00 €)	dim2warm Bluetooth ściemniany (+155,00 €)

MAWA Colour

	
RAL 9016 biały mat	RAL 9005 czarny mat

Kelvin

Informacje o produkcie

2700 Kelvin 2700	3000 Kelvin 3000	4000 Kelvin 4000
---	---	---