


?????????? ? ????????

VL1 Alu-Leiterplatte Optimum Ø 33 mm

Артикул отсутствует: MAW448 / Бренд: [Mawa Design](#)



52,48 €

Обычная цена 58,31 € (Вы экономите 5,83 €)

вкл. 19% НДС. вкл. Доставка

■ Срок поставки: 3 - 5 недель



Размеры / Технические характеристики:

Приблизительные размеры: Ø световой головки 7,6 см, длина 17,2 см.

Адаптер: Прожектор подходит для использования в 3-фазных треках PRO-06 и PRO-R6 Powergear.

????????? ? ????????

Источник света: LED 12,7 Вт, Ra> 95, срок службы > 61000 часов / dim2warm LED 12 Вт, срок службы > 50000 часов

Цветовая температура по выбору:

2700 Кельвинов теплый белый - 930 люмен

3000 Кельвинов яркий теплый белый - 980 люмен

4000 Кельвинов нейтральный белый - 1100 люмен

1800 - 3000 Кельвинов dim2warm, - 1045 люмен

Угол луча: 20° - 50°

Материал: алюминий с порошковым покрытием

Управление опционально:

1-10 вольт, диммируемый на корпусе (поворотный потенциометр) (2700 - 3000 - 4000 Кельвинов): 3-жильный кабель питания

Диммируемый DALI (2700 - 3000 - 4000 Кельвинов): Требуется 4- или 5-жильный силовой кабель (кабель управления)!

Casambi-Bluetooth диммируемый (2700 - 3000 - 4000 Кельвин): Управление светом через приложение (3-жильный кабель питания).

dim2warm DALI диммируемый (1800-3000 Кельвинов): Требуется 4- или 5-жильный силовой кабель (кабель управления)!

dim2warm Casambi-Bluetooth диммируемый 1800-3000 Кельвин): Управление светом через приложение (3-жильный кабель питания).

Цвет по выбору: См. выбор цвета

Особенность: Точечный светильник может поворачиваться на 365° и на 90

Дизайн: Jan Dinnebier & MAWA

Описание товара

мощные светильники wi4-str2-fe

Светильники Wittenberg 4.0 zoom расширяют известную серию светильников mawa, представляя собой универсальное решение для точного и гибкого акцентного освещения - идеального для жилых и коммерческих помещений, выставок, галерей и розничной торговли.

Простым поворотом фокусирующего кольца можно плавно регулировать угол луча от 20 до 50 градусов. Это означает, что объекты любых форм и размеров могут быть идеально освещены. Светильники Wittenberg 4.0 zoom предлагают исключительно широкий спектр применения - от направленного акцентного освещения до равномерного освещения территории - с максимальным качеством и эффективностью света.

Головка светильника впечатляет большой, оптимально безбликовой поверхностью излучения света и может поворачиваться на 90° и 350°, обеспечивая максимальную гибкость при проектировании освещения.

Примечание: Изделия подходят для использования в 3-фазных треках PRO-06 и PRO-R6 Powergear.

?????????? ? ????????

Доступные опции

Соединение

 Фазы можно регулировать по яркости	 1-10 В с регулировкой яркости на корпусе (+50,00 €)	 Dali с регулируемой яркостью (+50,00 €)	 dim2warm DALI диммер (+105,00 €)	 Casambi Bluetooth-диммер (+100,00 €)	 dim2warm Bluetooth-диммер (+155,00 €)
---	--	--	--	---	--

MAWA Цвет

 RAL 9016 белый матовый	 RAL 9005 черный матовый
---	--

Кельвин

?????????? ? ?????????

2700 Kelvin 2700	3000 Kelvin 3000	4000 Kelvin 4000
---	---	---