

Produktinformation

VL1 Alu-Leiterplatte Optimum Ø 33 mm

Art-Nr.: MAW448 / Marke: [Mawa Design](#)



52,48 €

Regulärer Preis ~~58,31 €~~ (Sie sparen 5,83 €)

inkl. 19% USt. inkl. Versand

■ Lieferzeit 3 - 5 Wochen



Abmessungen / Technische Daten:

Maße ca: Ø Lichtkopf 7,6cm, Länge 17,2cm

Adapter: Der Strahler ist für den Einsatz in den Powergear-3-Phasen-Stromschienen PRO-06 und PRO-R6 geeignet.

Produktinformation

Leuchtmittel: LED 12,7 Watt, Ra> 95, Lebensdauer > 61000 Stunden / dim2warm LED 12 Watt, Lebensdauer > 50000 Stunden

Farbtemperatur wahlweise:

2700 Kelvin warmweiß - 930 Lumen

3000 Kelvin helles warmweiß - 980 Lumen

4000 Kelvin neutralweiß - 1100 Lumen

1800 - 3000 Kelvin dim2warm, - 1045 Lumen

Abstrahlwinkel: 20° - 50°

Material: Aluminium pulverbeschichtet

Steuerung wahlweise:

1-10 Volt dimmbar am Gehäuse (Drehpotentiometer) (2700 - 3000 - 4000 Kelvin): Stromkabel 3-adrig

DALI dimmbar (2700 - 3000 - 4000 Kelvin): Für 4- oder 5-adriges Stromkabel (Steuerleitung) erforderlich!

Casambi-Bluetooth dimmbar (2700 - 3000 - 4000 Kelvin): Lichtsteuerung über App (Stromkabel 3-adrig).

dim2warm DALI dimmbar (1800-3000 Kelvin): Für 4- oder 5-adriges Stromkabel (Steuerleitung) erforderlich!

dim2warm Casambi-Bluetooth dimmbar 1800-3000 Kelvin): Lichtsteuerung über App (Stromkabel 3-adrig).

Farbe wahlweise: Siehe Farbauswahl

Besonderheit: Strahler 365° dreh- und 90° schwenkbar

Design: Jan Dinnebier & MAWA

Produktbeschreibung

STROMSCHIENENSTRAHLER wi4-str2-fe

Die Wittenberg 4.0 zoom Leuchten erweitern mawas renommierte Leuchtenserie um eine vielseitige Lösung für präzise und flexible Akzentbeleuchtung – ideal für den Wohn- und Objektbereich, Ausstellungen, Galerien und den Einzelhandel.

Mit einem einfachen Dreh am Fokussiering lässt sich der Abstrahlwinkel stufenlos von 20 bis 50 Grad einstellen. So können Objekte unterschiedlichster Größe und Form perfekt ins Licht gesetzt werden. Die Wittenberg 4.0 zoom Leuchten bieten ein außergewöhnlich breites Einsatzspektrum – von gezielter Akzent- bis hin zur gleichmäßigen Flächenbeleuchtung – bei höchster Lichtqualität und Effizienz.

Der Lichtkopf überzeugt durch eine große, optimal entblendete Lichtaustrittsfläche und ist 90° schwenk- sowie 350° drehbar, was maximale Flexibilität in der Lichtgestaltung ermöglicht.

Hinweis: Die Produkte sind für den Einsatz in den Powergear-3-Phasen-Stromschienen PRO-06 und PRO-R6 geeignet.

verfügbare Optionen

Anschluss

Produktinformation

					
Phasen an-/Abschnitt dimmbar	1-10 V dimmbar am Gehäuse (+50,00 €)	Dali dimmbar (+50,00 €)	dim2warm DALI dimmbar (+105,00 €)	Casambi Bluetooth-dimmbar (+100,00 €)	dim2warm Bluetooth dimmbar (+155,00 €)

MAWA Farbe

	
RAL 9016 weiss matt	RAL 9005 schwarz matt

Kelvin

Produktinformation

2700 Kelvin 2700	3000 Kelvin 3000	4000 Kelvin 4000
---	---	---